



5160-0 Blanco
60 LED 6 W
55 Lúmenes 4100°K
127 V~ / 60 Hz
48 x 7 x 6 cm
Recargable y orientable
100 000 horas de vida útil

Iluminación para Oficina (Louver)



Gabinete Sobreponer**
19585 Blanco
3 x 14 W CFL T5*
60 x 60 x 5.33 cm



Gabinete Empotrar**
19587 Blanco
3 x 14 W CFL T5*
60 x 60 x 5.33 cm



Gabinete Sobreponer**
19586 Blanco
3 x 28 W CFL T5*
120 x 60 x 5.33 cm



Gabinete Empotrar**
19588 Blanco
3 x 28 W CFL T5*
120 x 60 x 5.33 cm



Gabinete Sobreponer**
19584 Blanco
2 x 28 W CFL T5*
120 x 30 x 5.33 cm

** Óptica Europea M51
* CFL T5 incluido



Mini
5508-0 Blanco
5508-1 Plata
T5 / 8 W 33.2 x 41.5 x 2.5 cm
5514-0 Blanco
5514-1 Plata
T5 / 14 W 56.1 x 41.5 x 2.5 cm
5521-0 Blanco
5521-1 Plata
T5 / 21 W 89.2 x 41.5 x 2.5 cm



Ultra
5808-0 Blanco
5808-1 Plata
T5 / 8 W 34.7 x 9.1 x 2.8 cm
5814-0 Blanco
5814-1 Plata
T5 / 14 W 57.6 x 9.1 x 2.8 cm
5821-0 Blanco
5821-1 Plata
T5 / 21 W 90.7 x 9.1 x 2.8 cm



Low Profile
6508-0 Blanco
6508-1 Plata
T5 / 8 W 31.3 x 6 x 2.2 cm
6514-0 Blanco
6514-1 Plata
T5 / 14 W 54.2 x 6 x 2.2 cm
6521-0 Blanco
6521-1 Plata
T5 / 21 W 87.3 x 6 x 2.2 cm

Lineal LED



Mini
5556-0 Blanco
5556-1 Plata
56 LED / 5.5 W 31.2 x 6.4 x 2.5 cm
5580-0 Blanco
5580-1 Plata
80 LED / 7.5 W 56.1 x 4.2 x 2.5 cm
Incluye driver electrónico



Stick-Kit
5427-0 Blanco
5427-1 Plata
27 LED / 1.8 W
31 x 2.2 x 1.1 cm
Incluye driver electrónico



Ultra Slim
5956-0 Blanco
5956-1 Plata
56 LED / 5.5 W 33.5 x 6 x 2.2 cm
5980-0 Blanco
5980-1 Plata
80 LED / 7.5 W 51 x 6 x 2.2 cm
Incluye driver electrónico

*Enlazable hasta 3 luminarios por driver



Stick
5427-0 Blanco
5427-1 Plata
27 LED / 1.8 W
31 x 2.2 x 1.1 cm

*Para enlazar a 5427-KIT



Low Profile
6556-0 Blanco
6556-1 Plata
56 LED / 5.5 W 31.2 x 6.4 x 2.3 cm
6580-0 Blanco
6580-1 Plata
80 LED / 7.5 W 49.4 x 6.4 x 2.3 cm
Incluye driver electrónico

• 4100 °K • 110-240 V~ 60 Hz

ESTEVEZ®

iluminación

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroeas 2272 Col. Americana
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 3615 5671
info@estevez.com.mx - www.estevez.com.mx



201402



ESTEVEZ®

Empotrados Orientables
sinCristal GU4 - MR11

Empotrados Fijos
sinCristal GU4 - MR11



19116-1
Basic
Dimensiones: Ø66.6 mm
Profundidad: 26 mm
Material: Aluminio
Acabado: Níquel
Consumo: 1 x 35 W máx.



19105-0
Basic
Dimensiones: Ø66 mm
Profundidad: 25 mm
Material: Acero
Acabado: Blanco
Consumo: 1 x 35 W máx.

19105-2
Basic
Dimensiones: Ø66 mm
Profundidad: 25 mm
Material: Acero
Acabado: Negro
Consumo: 1 x 35 W máx.

Empotrados Fijos sin
Cristal GU5.3 - MR16



Driver para Tiras LED
IP33 uso Interior

Código	Potencia	Dimensiones
DR-2A	24 W	L090*B45*H30mm
DR-3A	36 W	L108*B48*H31mm
DR-5A	60 W	L108*B48*H31mm
DR-10A	120 W	L160*B98*H38mm

Driver para Tiras LED
IP68 uso Exterior

Código	Potencia	Dimensiones
DR-2A-68	30 W	L210*B30*H25mm
DR-3A-68	40 W	L128*B60*H40mm
DR-5A-68	60 W	L128*B60*H40mm
DR-10A-68	120 W	L160*B88*H45mm

*Protección corto circuito, entrada 100-240 Vca, 140-370 Vcc, salida 12 Vcc

Seguridad



Brio-Functional LED
A-312 Negro
1 LED x 2 W
127 V~/60 Hz
Sensor PIR
9 x 9 x 17.5 cm
Equivale: 1 x 40 W



Brio-Functional LED
A-316 Negro
3 LED x 2 W
127 V~/60 Hz
Sensor PIR
9 x 9 x 17 cm
Equivale: 1 x 75 W



Brio-Functional LED
A-322 Negro
2 LED x 2 W
127 V~/60 Hz
Sensor PIR
11.7 x 9 x 17.5 cm
Equivale: 2 x 40 W



Brio-Functional LED
A-326 Negro
2 LED x 6 W
127 V~/60 Hz
Sensor PIR
15.5 x 9 x 17 cm
Equivale: 2 x 75 W



Outdoor Lite Plus
A-210 Negro
1 LED x 1 W
6 Vcc (4 x "AA" no incluido)
Sensor PIR
10 x 7 x 15 cm



Outdoor Lite Plus
A-212 Negro
2 LED x 1 W
6 Vcc (4 x "AA" no incluido)
Sensor PIR
10 x 11 x 15 cm



Beacon
A-684 Negro
1 x 40 W (Halógeno)
127 V~/60 Hz
Sensor PIR
8.5 x 19 x 19 cm



Photon
A-685 Negro
2 x 40 W (Halógeno)
127 V~/60 Hz
Sensor PIR
24.5 x 19 x 19 cm



Outdoor Lite
A-203 Blanco
1 LED x 0.5 W
4.5 Vcc (3 x "AA" no incluido)
Sensor PIR
6.1 x 6.1 x 13.6 cm



ARC
A-215 Negro
16 LED x 0.125 W
6 Vcc (4 x "C" no incluido)
Sensor PIR
10.5 x 23.5 x 19.2 cm



Ceiling Lite
A-201 Blanco
1 LED x 0.5 W
4.5 Vcc (3 x "AA" no incluido)
Sensor PIR
10 x 10 x 3 cm



Step Lite
A-204 Blanco
1 LED x 0.5 W
4.5 Vcc (3 x "AA" no incluido)
Sensor PIR
8.6 x 8.6 x 4.6 cm



Lite Ball
A-202 Blanco
3 LED x 0.3 W
4.5 Vcc (3 x "AAA" no incluido)
Sensor PIR
6.4 x 6.4 x 5.5 cm



Porta Spot
A-682 Negro
A-683 Blanco
2 x 120 W (Halógeno)
PAR E26 no incluido
127 V~/60 Hz
Sensor PIR
37 x 24.5 x 22 cm

Tiras de LED para Interior IP33
(30 LED por metro)



Tira de LED IP33 35/28 12 W


33 - 3528 - 30 - 12 - AM
33 - 3528 - 30 - 12 - AZ
33 - 3528 - 30 - 12 - VD
33 - 3528 - 30 - 12 - RJ
33 - 3528 - 30 - 12 - CW
33 - 3528 - 30 - 12 - WW

- LED 35/28
- 0.08 W por LED
- 30 LED x metro
- 2.4 W x metro
- Longitud 5 m
- Requiere driver 2A

Tira de LED 50/50 IP33 36 W

33 - 5050 - 30 - 36 - AM
33 - 5050 - 30 - 36 - AZ
33 - 5050 - 30 - 36 - VD
33 - 5050 - 30 - 36 - RJ
33 - 5050 - 30 - 36 - CW
33 - 5050 - 30 - 36 - WW

- LED 50/50
- 0.24 W por LED
- 30 LED x metro
- 7.2 W x metro
- Longitud 5 m
- Requiere driver 5A



Linea de corte de la Tira (cada 3 LED)

Tiras de LED para Interior IP33
(60 LED por metro)



Tira de LED 35/28 IP33 24 W

33 - 3528 - 60 - 24 - AM
33 - 3528 - 60 - 24 - AZ
33 - 3528 - 60 - 24 - VD
33 - 3528 - 60 - 24 - RJ
33 - 3528 - 60 - 24 - CW
33 - 3528 - 60 - 24 - WW

- LED 35/28
- 0.08 W por LED
- 60 LED x metro
- 4.8 W x metro
- Longitud 5 m
- Requiere driver 3A

Tira de LED 50/50 IP33 72 W

33 - 5050 - 60 - 72 - AM
33 - 5050 - 60 - 72 - AZ
33 - 5050 - 60 - 72 - VD
33 - 5050 - 60 - 72 - RJ
33 - 5050 - 60 - 72 - CW
33 - 5050 - 60 - 72 - WW

- LED 50/50
- 0.24 W por LED
- 60 LED x metro
- 14.4 W x metro
- Longitud 5 m
- Requiere driver 10A

Tira de LED Sumergible IP68
(60 LED por metro)



Tira de LED 35/28 IP68 24 W

68 - 3528 - 60 - 24 - AM
68 - 3528 - 60 - 24 - AZ
68 - 3528 - 60 - 24 - VD
68 - 3528 - 60 - 24 - RJ
68 - 3528 - 60 - 24 - CW
68 - 3528 - 60 - 24 - WW

- LED 35/28
- 0.08 W por LED
- 60 LED x metro
- 4.8 W x metro
- Longitud 5 m
- Requiere driver 3A-68

Tira de LED 50/50 IP68 72 W

68 - 5050 - 60 - 72 - AM
68 - 5050 - 60 - 72 - AZ
68 - 5050 - 60 - 72 - VD
68 - 5050 - 60 - 72 - RJ
68 - 5050 - 60 - 72 - CW
68 - 5050 - 60 - 72 - WW

- LED 50/50
- 0.24 W por LED
- 60 LED x metro
- 14.4 W x metro
- Longitud 5 m
- Requiere driver 10A-68