



## **Essential LED Highbay**

## BY018P LED200/CW PSU WB

Essential LED Highbay es un LED de gran altura muy eficiente a un precio muy competitivo.

## Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Ángulo del haz de fuente de luz	90 x 90 °
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación
Driver incluido	Si
Connection	Conectores fluctuantes/cables
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Flujo luminoso constante	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Controles y regulación	
Regulable	No
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio
Color	negro
Dimensiones (altura x anchura x	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN
profundidad)	in)

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [ Protección frente a la penetración
	de polvo, protección frente a chorros de
	agua a presión]
Información general	
Flujo lumínico inicial	20000 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Índice inic. de temperatura de color	6500 K
Inic. Índice de reproducción del color	80
Potencia de entrada inicial	155 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme	con IEC)
Vida útil media L70B50	50,000 h
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BY018P LED200/CW PSU WB
EAN/UPC - Producto	7702081995390

Datasheet, 2019, Abril 8 Datos sujetos a cambios

## **Essential LED Highbay**

Código de pedido	919053055576
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	919053055576

Peso neto (pieza)	3,500 kg
(1)	3





