

## TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

## TEMPERATURA MÁXIMA:

60°C

## COLOR CUBIERTA EXTERIOR:

Negro


## EMPAQUE:

Rollos de 100m / película 500m / carrete.

CÓDIGO PRODUCTO	LONGITUD EMPAQUE (M)					CALIBRE AWG	CONDUCTOR Área (mm²)	ESPESOR AISLAMIENTO (mm)	DIÁMETRO CUBIERTA (mm)
	30	50	100	200	300				
URUCD0206	✓	✓	✓		✓	2X6	13,30	1.52	17,780
URUCD0306	✓	✓	✓	✓		3X6	13,30	1.52	22,860
URUCD0208	✓	✓	✓		✓	2X8	8,37	1.52	15,600
URUCD0308	✓	✓	✓		✓	3X8	8,37	1.52	16,700
URUCD0408	✓	✓	✓			4X8	8,37	1.52	22,860
URUCD0210	✓	✓	✓			2X10	5,26	1.14	11,633
URUCD0310	✓	✓	✓			3X10	5,26	1.14	11,633
URUCD0410	✓	✓	✓			4X10	5,26	1.14	15,240
URUCD0212	✓	✓	✓			2X12	3,31	1.14	9,499
URUCD0312	✓	✓	✓			3X12	3,31	1.14	9,652
URUCD0412	✓	✓	✓			4X12	3,31	1.14	12,090
URUCD0214	✓	✓	✓			2X14	2,08	1.14	8,737
URUCD0314	✓	✓	✓			3X14	0,08	1.14	8,991
URUCD0414	✓	✓	✓			4X14	2,08	1.14	10,668
URUCD0216	✓	✓	✓			2X16	1,30	0.76	7,518
URUCD0316	✓	✓	✓			3X16	1,30	0.76	7,874
URUCD0416	✓	✓	✓			4X16	1,30	0.76	9,601
URUCD0218	✓	✓	✓			2X18	0,82	0.76	7,213
URUCD0318	✓	✓	✓			3X18	0,82	0.76	7,501
URUCD0418	✓	✓	✓			4X18	0,82	0.76	9,450

## USO RUDO

Calibre | 2X6 | 3X6 | 2X8 | 3X8 | 2X10 | 3X10 | 4X10  
 AWG | 2X12 | 3X12 | 4X12 | 2X14 | 3X14 | 4X14 | 4X8  
 | 2X16 | 3X16 | 4X16 | 2X18 | 4X18 | 3X18 |



## DESCRIPCIÓN:

Cable de dos, tres y cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de PVC en colores, reunidos entre sí y una cubierta exterior de PVC estriada.

## USOS:

Los cordones flexibles tipo rudo, se emplean para el suministro de energía de aparatos eléctricos fijos o portátiles de uso doméstico, comercial o industrial.

## VENTAJAS:

Facilidad de manejo e instalación debido a que sus conductores son de cobre suave.

## ESPECIFICACIONES:

La superficie estriada de su cubierta proporciona una mayor resistencia mecánica al aplastamiento.

NOM-063 SCFI

Productos eléctricos, conductores - requisitos de seguridad NMX-J-436-ANCE

Cordones flexibles para uso rudo y extra rudo hasta 600 V.



Línea CONSTRUCCIÓN

♦ Mejor calidad ♦ Cobre 100% ♦ Variedad de aplicaciones

cdcwire.com.mx

