TL apps
ILUMINAMOS Y DIGITALIZAMOS TUS ESPACIOS

AUTOMATIZACIÓN BÁSICA
FICHA TÉCNICA

SM-MO-360-S

SENSOR DE MOVIMIENTO 360° DE MICROONDAS PARA SOBREPONER EN TECHO

DESCRIPCIÓN

Modelo	SM-MO-360-S
Descripción	Sensor de movimiento 360° de microondas para sobreponer en techo
Dimensiones	2.43 cm | 11.5 cm
Uso	Interior
Garantía	3 años
Característica	Como parte de luminarios y alumbrados
Montaje	Sobrepuesto pared | techo
Sensor	Microondas
Duración de batería	N/A
Alimentación	127 V~ | 60 Hz
Potencia de consumo	0.9 W
Potencia máxima de consumo	Incandescente 1000 W | Fluorescente 500 W | LED 500 W
Índice de protección	IP20
Ángulo de detección	360°
Distancia de detección	1 - 8 m (radio) ajustable
Altura de instalación	2 - 6 m
Velocidad de detección	0.6 - 1.5 m/s
Tiempo de encendido	Mín. 10 seg. ± 3 seg. - Máx. 12 mín. ± 1 min.
Temperatura de operación	N/A
Control de luz ambiente	<3 - 2000 LUX (ajustable)
Humedad máxima de ambiente	N/A

*TLapps® Licencia para Crear, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.
*Las marcas TLapps®, Tecnolite aplicaciones y sus logotipos aquí mostrados son propiedad de sus respectivos dueños y son utilizadas únicamente con fines enunciativos.
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*Última modificación Diciembre 2020.
*Editado por PFPP.