

FTL-LED/008/30/N

OXALIS

CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	FTL-LED/008/30/N
Nombre (s)	OXALIS
Aplicación	Sobreponer en Muro
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Negro
Índice de Protección [IP]	44
Pantalla	PC



PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100-127 V~
Consumo de potencia [W]	9 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.09-0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.7
Flujo luminoso [lm]	330 lm
Temperatura de color [K]	3000 / Luz suave cálida
Angulo de Apertura [°]	87 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-20-50 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000 h
Garantía (años)	5 año(s)
Certificación	NOM-003

NOTA

Espesor del cable	18 AWG (0.824)
Clase térmica del cable de conexión	105 °C

Observaciones

Integrado LED 9 W

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México