

## FICHA TÉCNICA


### >> M4+M4-3A Controlador LED RGBW




### >> Remoto RGBW (Mod. M4)

DESCRIPCIÓN	
Modelo	M4
Descripción	Controlador LED RGBW
ALIMENTACIÓN	
Tensión de voltaje	3V $\equiv$ (Batería CR2032)
Frecuencia	433.95MHz
OBSERVACIONES	
Distancia remota	40m - 50m
Temperatura de operación	30°C - 55°C
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones	104 mm x 58 mm x 9 mm
Peso remoto	42 g.

Remoto



Carcasa



### >> Receptor RGB (Mod. M4-3A)

DESCRIPCIÓN	
Modelo	M4-3A
Descripción	Receptor RGB
ALIMENTACIÓN	
Entrada de alimentación	12- 24V $\equiv$
Carga máx. de corriente	3A x Ch   12A x 4 Ch
Potencia máx. de salida	36 W x Ch - 12V $\equiv$ 144W x 4 Ch / 72W x Ch - 24V $\equiv$ 288 W x 4 Ch
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones	125 mm x 33 mm x 20 mm
Peso	60 g. (neto)

Receptor

