

FICHA TÉCNICA

>> MLED-5050SMD-DP-127V

Descripción: Manguera de LED Doble Pista 5050 SMD 127V IP65




Diagrama eléctrico



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-5050SMD-DP-127V/BC MLED-5050SMD-DP-127V/LD
Descripción	Manguera de LED Doble Pista 5050 SMD 127V IP65
Uso	Exterior
Dimensiones	25m * 2.3 cm
Temperatura de color	BC Blanco Cálido 2700K +/- 100K / LD Luz de Día 6500K +/- 100K

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	127V~ 4 A 60 Hz
Potencia máxima	500W x 25m 20W x m
Alimentación	No requiere driver (adaptador de corriente AC/DC incluido).

FLUJO LUMINOSO

LED / m	144
Lúmenes / m	Blanco Cálido 1170 lm/m / Luz de Día 1116 lm/m <small>*DATOS OBTENIDOS SEGÚN EL MÉTODO DE PRUEBA IES LM-79-08 (APPROVED METHOD FOR THE ELECTRICAL AND PHOTOMETRICAL TESTING OF SOLID STATE LIGHTING FOR THE ILLUMINATION ENGINEERING SOCIETY OF NORTH AMERICA LIGHTING)</small>
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 50cm, en la zona de corte marcada
Accesorios	-MLED-1-5050SMD-DP (1 cable alimentador con clavija incluidos) -MLED-2-5050SMD-DP (* conector para esquinas) -MLED-3-5050SMD-DP (1 conector medio incluido) -MLED-5-5050SMD-DP (25 clip plástico de montaje incluidos) -MLED-6-5050SMD-DP (* tapa fin plástica) <small>*Accesorios se venden por separado</small>
Indicaciones	-Tiempo de vida 35,000 horas. -Manguera con recubrimiento de vinil sólido, protección IP65. -Es responsabilidad del instalador aislar los conectores para su uso en exterior. -Es necesario aislar con silicón y cinta termocontacto las uniones entre cortes y/o acoplamientos para evitar filtración de agua. -Garantía de 3 años.