Serie EI200

Temporizadores de cuenta regresiva electrónicos con tiempos preestablecidos

Este temporizador no necesita programación, ya que los tiempos preestablecidos de la cuenta regresiva se activan presionando un botón. El funcionamiento silencioso de este temporizador lo hace ideal para aplicaciones donde el ruido de los temporizadores de cuenta regresiva .mecánicos es algo a considerar.

Características

- Ofrece un funcionamiento silencioso en rangos de tiempo entre 5 minutos y 12 horas
- selección del tiempo con un botón para un funcionamiento continuo de encendido, algunos modelos incluyen un modo de espera
- reemplaza a los interruptores unipolares en una variedad de aplicaciones
- compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- para usar con placa mural decorativa (no incluida)
- requiere conexión neutral

Blanco

Marfil

Almendra claro

Sin modo de espera incluido
EI235W

Modo de espera incluido
EI200W

Blanco	Marfil	Almendra claro	Tiempos preestablecidos
Sin modo de espera incluido			
EI205W	**EI205**	**EI205LA**	5 min., 15 min., 30 min., 45 min., 1 horas
EI215W	**EI215**	**EI215LA**	15 min., 30 min., 1 horas, 2 horas, 4 horas
EI235W	**EI235**	**–**	15 min., 30 min., 45 min., 1 horas, 2 horas
Modo de espera incluido			
EI200W	**EI200**	**EI200LA**	5 min., 10 min., 15 min., 30 min.
EI200WMX	**EI200MX**	**EI200LAMX**	5 min., 10 min., 15 min., 30 min.
EI210W	**EI210**	**EI210LA**	10 min., 20 min., 30 min., 60 min.
EI210WMX	**EI210MX**	**EI210LAMX**	10 min., 20 min., 30 min., 60 min.
EI220W	**EI220**	**EI220LA**	1 horas, 2 horas, 4 horas, 8 horas
–	**EI220MX**	**–**	1 horas, 2 horas, 4 horas, 8 horas
EI230W	**EI230**	**EI230LA**	2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas
–	**EI230MX**	**–**	2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas

Especificaciones	
Voltaje	120 V CA, 60 Hz
Resistivo	15 A, 120 V CA, 1800 W, 60 Hz
Inductivo	8 A, 1000 VA, 60 Hz
Balasto electrónico	500 VA, 120 V CA, 60 Hz
Incandescente	8,3 A, 1000 W, 60 Hz
Motor	1/4 HP, 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	32° F - 104° F (0° C - 40° C)
Dimensiones H x W x D	4.125" x 1.6875" x 1.4375" (104.8 mm x 42.93 mm x 36.5 mm)
Período de garantía	Limitada de 1 año

Nota: No debe usarse con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se temporizan de forma incorrecta..