



# MLED4

Minilight lineal LED con apagador integrado, ideal para aplicaciones específicas, como luz indirecta, gabinetes, espacios reducidos y góndolas de exhibición, interconectables hasta diez luminarias con encendido individual.


Descripción:	Minilight interconectable
Modelo:	MLED4
Flujo Luminoso:	320 lm
Temperatura de Color:	6 500 K
Ángulo de Haz:	120°
IRC:	80
Eficiencia:	80 lm/W
Tensión de Alimentación:	90 - 260 V~
Corriente:	0,04 - 0,01 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia:	4 W
Consumo de energía:	4 Wh
Factor de Potencia:	0.9
Vida media:	30 000 Horas
Temperatura Ambiente:	-25 a 45 °C
Humedad Relativa:	10 -90%
Grado IP:	IP40
Uso:	Interiores
Garantía:	3 años
Material de Cuerpo:	Aluminio
Color de Cuerpo:	Blanco

Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	20.02 LUX	17.5m	5.6m
4m	5.00 LUX	34.9m	11.1m
6m	2.22 LUX	52.4m	16.7m
8m	1.25 LUX	69.9m	22.3m
10m	0.80 LUX	87.4m	27.8m
12m	0.56 LUX	104.8m	33.4m

Vert.Spread:154.3

Horiz.Spread:108.6



megamex.com.mx