




TUBO LED T8 VALUE® G3

Los tubos de LED T8 VALUE son una solución versátil para todo tipo de aplicaciones con bajo consumo de energía. No necesitan balastro.


LED T8 VALUE ideal for versatile lighting solutions, saving energy up to 50%. Does not need external ballast or driver.



8W • 16W



16W Claro



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
88408	16	32	1 600	>80	3000	15 000	OPALINO	G13	NO	2.80x120	25
88409	16	32	1 600	>80	4000	15 000	OPALINO	G13	NO	2.80x120	25
88410	16	32	1 600	>80	5000	15 000	OPALINO	G13	NO	2.80x120	25
88411	16	32	1 600	>80	6500	15 000	OPALINO	G13	NO	2.80x60	25
88412	8	17	800	>81	3000	15 000	OPALINO	G14	NO	2.80x60	25
88413	8	17	800	>82	4000	15 000	OPALINO	G15	NO	2.80x60	25
88414	8	17	800	>83	5000	15 000	OPALINO	G16	NO	2.80x60	25
88415	8	17	800	>84	6500	15 000	OPALINO	G17	NO	2.80x60	25
88416	16	32	1 600	>80	4000	15 000	TRASLUCIDO	G13	NO	2.80x120	25
88417	16	32	1 600	>80	6500	15 000	TRASLUCIDO	G13	NO	2.80x120	25


* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.



TUBO LED T8 ECO®

Los tubos de LED T8 ECO son una solución para aquellas aplicaciones con iluminación práctica y funcional ya que no necesitan balastro.


LED T8 ECO ideal for functional lighting solutions. Does not need external ballast or driver.



8W • 16W



16W Claro



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
80185	8	17	720	>80	3000	15 000	OPALINO	G13	2.80x60	25
80186	8	17	800	>80	4000	15 000	OPALINO	G13	2.80x60	25
80187	8	17	800	>80	5000	15 000	OPALINO	G13	2.80x60	25
80188	8	17	800	>80	6500	15 500	OPALINO	G13	2.80x60	25
80189	16	32	1440	>80	3000	15 000	OPALINO	G13	2.80x120	25
80190	16	32	1600	>80	4000	15 000	OPALINO	G13	2.80x120	25
80191	16	32	1600	>80	5000	15 000	OPALINO	G13	2.80x120	25
80192	16	32	1600	>80	6500	15 500	OPALINO	G13	2.80x120	25
80198	16	32	1600	>80	4000	15 000	CLARO	G13	2.80x120	25
80200	16	32	1600	>80	6500	15 500	CLARO	G13	2.80x120	25

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.