

MULTI-PROPÓSITO, 1 CANAL

SERIE E100B y EW100B

1



24 Horas

- Señales
- Ventilación
- Aire Acondicionado
- Bombas
- Luces de seguridad

Mismo programa todos los días
INTERVALOS DE ENCENDIDO Y APAGADO
 Total por día Intervalo mínimo
 10 ON y 10 OFF 1 min

Todas la unidades son de 120/277V~, 50/60Hz.

Información de Pedido

| Contactos secos (Descargados) | Modelo |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1P1T | E101B* |
| 2P1T | E103B† |
| 1P2T | E120B† |
| 1P1T Contactos momentáneos señales | E201B (dos canales) |

Caja plástica estándar en todos los modelos.
 † Disponible con caja Noryl en Lexan transparente. Adicionar sufijo "NC".
 *Modelos con aprobación NOM-NYCE

7Días

- Luces de pantalla
- Calefacción y Aire acondicionado
- Señales para exterior
- Sistemas de seguridad

Capaz de operar diferentes programas cada día de la semana
INTERVALOS DE ENCENDIDO Y APAGADO
 Total por semana Intervalo mínimo
 10 ON y 10 OFF 1 min

Todas la unidades son de 120/277V~, 50/60Hz.

Información de Pedido

| Contactos secos (Descargados) | Modelo |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1P1T | EW101B* |
| 2P1T | EW103B† |
| 1P2T | EW120B† |
| 1P1T Contactos momentáneos señales | EW201B (dos canales) |

*Caja plástica estándar en todos los modelos.
 † Disponible con caja Noryl en Lexan transparente. Adicionar sufijo "NC".
 *Modelos con aprobación NOM-NYCE

Esta nueva serie ofrece contactos para 40 Amp. actualizados, eliminando la necesidad de utilizar contactores en varias aplicaciones. La capacidad de alimentación multivoltaje inside en una reducción substancial en los inventarios y una mayor flexibilidad de uso. *Todas estas características y una caja para uso interior viene de línea en cada unidad.

Características Estándar (todos los modelos)

| Pantalla | LCD |
|---|---|
| Programación *Para 24 hrs. y 7 días misma cantidad de ON/OFF | 1.Sencilla, con instructivo. 2.Puede realizarse para carga alterna. 3.La memoria se mantiene gracias al supercapacitor integrado como respaldo en caso de falla de energía. |
| Anulación Manual | Del siguiente programa regular de encendido o apagado, cuando se reestablezca la operación automática o permanentemente si se desea. |
| Formato de Reloj | AM/PM |
| Reserva para fallas de energía | Todos los modelos cuentan con un supercapacitor integrado que asegura 4 días, en caso de falla de energía eléctrica. |